




ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 7998 -1 : 2009
TCVN 4759 : 1993

- | | |
|---|------------|
| 1. Điện áp định mức (kV) | 22 |
| 2. Điện áp làm việc cực đại (kV) | 24 |
| 3. Chiều dài đường rò (mm) | ≥ 750 |
| 4. Điện áp duy trì tần số 50Hz/ 1 phút ở trạng thái khô (kV) | ≥ 85 |
| 5. Điện áp duy trì tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt (kV) | ≥ 65 |
| 6. Điện áp chịu xung sét định mức 1.2/50 μ s (kV) | ≥ 150 |
| 7. Điện áp đánh thủng ở 50 Hz (kV) | ≥ 160 |
| 8. Tải trọng uốn phá huỷ (kN) | ≥ 13 |
| 9. Trọng lượng sứ (kg) | 6 |
| 10. Màu men trên sản phẩm | Nâu |
| 11. Phần ty sứ mạ kẽm nhúng nóng, chiều dày lớp mạ (μ m) | ≥ 85 |
| Đầu ren côn bọc chì | |
| 12. Dấu in trên sản phẩm | |


RE-24.CD750
NĂM SX



CÔNG TY CP SỨ KỸ THUẬT
HOÀNG LIÊN SƠN

TỶ LỆ

ĐƠN VỊ

mm

VẼ:

KIỂM TRA:

SỨ ĐỖ ĐƯỜNG DÂY
24kV - CD750

NGÀY

6/03/2024

DUYỆT

KÝ HIỆU: RE-24.CD750

SỐ BẢN VẼ: 01.0603.24/01(BC)